

## **Prestatieverklaring**

Nr.0004-30/06/2017

### **1. Aard van het bouwproduct:**

Eclips, Gourmet, plus en depot  
Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.  
EN 1324:2001/A2:2004/AC:2007

### **2. Beschrijving van het bouwproduct:**

Eclips, Gourmet, plus en depot

### **3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:**

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

### **4. Naam en adres fabrikant:**

Altech B.V  
Oosterinslag 15  
3871 AL hoevelaken  
Nederland  
[www.altechkachels.nl](http://www.altechkachels.nl)

### **5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:**

N.V.T.

### **6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP:**

Systeem 3

### **7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:**

Rhein-Ruhr Feuerstätten Pfüfstelle GmbH, aangemelde instantie nr.1625, heeft conform EN 1324:2001/A2:2004/AC:2007 een testprocedure onder systeem 3 uitgevoerd en testrapport nr 40 03 467 verstrekt.

## 8. Aangegeven prestaties

<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>	<b>EN 1324:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Essentiele kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>
<b>Branveiligheid</b>	<b>Voldaan</b>
Reactie bij brand	A1
Afstand tot brandbaar materiaal	Minimum afstanden, in mm Tot achterwand: 200 Tot zijwand: 100 Tot plafond/boven de kachel: ... Front/voor de kachel: 800 Tot vloer/onder de kachel: 0
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,05 % CO: 625 mg/m <sup>3</sup> NOx: 87 mg/m <sup>3</sup> THC: 48 mg/m <sup>3</sup> PM: 22 mg/m <sup>3</sup>
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	N.V.T.
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	N.V.T.
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	210 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
<b>Thermische prestatie</b>	
Nominaal vermogen	10 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	10,9 kW
Waterverwarmingsvermogen	N.V.T.
Rendement	86 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.  
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

**Ondertekend voor en namens de producent door:**

**Hoevelaken, 30/06/2017**

**Atie van Essen, technisch manager**

